

# PRODUKTDATABLAD



## FASAD & HUSTVÄTT

**Produktbeskrivning:** Starkt alkaliskt rengöringsmedel med mycket kraftig rengörande effekt.

**Produktanvändning** Används för rengöring före målning utomhus, samt underhållsrengöring av t ex fasader, knutar, vindskivor m m. Tar bort sot, smuts samt begynnande alg- & mögelangrepp. Mycket effektiv i kombination med Alg & Mögeltvätt. Etsar glas och metall. Täck växter, trädgårdsmöbler och glasytor med skyddsplast. Applicera tvättlösningen med borste eller lågtrycksspruta, låt verka några minuter utan att torka in. Skölj med vatten. Använd högtryckstvätt med försiktighet, flödig vattensköljning är viktigare än högt tryck. Tvätta ej i direkt solsken pga risk för ojämn glans. Arbetstemperatur min. +5°C.

**Dosering:** Tvättning före målning: 5 dl till 10 lit vatten.  
Underhållstvätt: 2 dl till 10 lit vatten.

### Tekniska data:

Densitet: Ca. 1,05 kg/l  
Övrig info: Flytande  
pH-värde: Ca. 13 i koncentrat. Ca 11 i 1%-lösning  
Hållbarhet: Minst 1 år i obruten förpackning.  
Förvaring: Lagras och transporteras frostfritt

### Innehållsuppgift:

Water	7732-18-5
Polyethylene glycol monoundecylether	34398-01-1
Quaternary ammonium compounds,benzylcocoalkyldimethyl,chlorides	61789-71-7
Sodium gluconate	527-07-1
Disodium silicate pentahydrate	10213-79-3
Tetrapotassium pyrophosphate	7320-34-5
Ethane-1, 2-diol,	107-21-1

### Miljöinformation:

**Avfallshantering:** Restprodukter lämnas enligt lokala bestämmelser.  
**Förpackningsinfo:** Tömnda förpackningar återlämnas enligt REPA's anvisningar.

# PRODUKTDATBLAD



Dec 2008