



PRODUKTDATABLAD

Målartvätt

Produktbeskrivning: För rengöring/nedmattning av målade ytor före ommålning samt rengöring av penslar etc. Finns även i Spray-förpackning – färdig att använda.

Produktanvändning Påföres med pensel, svamp eller lågtrycksspruta. Låt verka 2-10 minuter. För maximal tvätteffekt bör ytan bearbetas med pensel eller borste. Efter tvättning, skölj rikligt med vatten. Kan orsaka nermattning av målade ytor.

Dosering: Tvättning före målning: ½ lit till 5 lit vatten.
Grovrengöring: ¼ lit till 5 lit vatten.
Allmän rengöring: ½ dl till 5 lit vatten.
Rengöring av verktyg: koncentrat

Tekniska data:

Densitet:	Ca. 1,10 kg/l
Övrig info:	Flytande
pH-koncentrat:	Ca. 11
pH brukslösning 1%-ig:	Ca 10,5
Hållbarhet:	Minst 1 år i obruten förpackning.
Förvaring:	Lagras och transporteras frostfritt

Innehållsuppgift:

Water	7732-18-5
Sodium carbonate	497-19-8
Alcohols,C9-C11, ethoxylated	68439-46-3
Sodium 2-ethylhexylimino dipropionate	94441-92-6
Tetrapotassium pyrophosphate	7320-34-5

Miljöinformation:

Avfallshantering: Restprodukter lämnas enligt lokala bestämmelser.

Förpackningsinfo: Tömda förpackningar återlämnas enligt REPA's anvisningar.

Dec 2008