

# PRODUKTDATABLAD



## Nyans Väggfärg Sidenmatt

**Produktbeskrivning:** Nyans Väggfärg Sidenmatt är en vattenbaserad akrylatfärg med goda appliceringsegenskaper. Ger en vacker matt yta. Finns i flera kulörer, se färgprov på burk.

**Produktanvändning:** Används till väggar av gips, puts, betong, glasväv eller filt och tapet, där man önskar en sidenmatt yta som är tvättbar.

**Innan du målar** Underlaget skal vara rent, torrt och fast. Eventuella sprickor och mindre hål spacklas med Reflekt Väggspackel. Tidigare målade ytor rengörs med Reflekt Målartvätt. Grunda spacklade och sugande ytor samt väv med Reflekt Vävgrund. Ytor med risk för genomslag från nikotin eller fukt, grundas med Reflekt Spärrgrund. Omröres före användning.

**När du målar** Måla 1-2 ggr med pensel, rulle eller spruta. Vid första strykningen kan man förtunna med vatten, efter hur underlaget suger, dock max 10%. Måla oförtunnad vid andra strykningen.

### Tekniska data:

Glans:	Sidenmatt, glans 7
Densitet:	Ca. 1,3 kg/l
Torrhalt:	Ca. 49 vikt%
Sträckförmåga:	Ca. 8-10 m <sup>2</sup> /liter
Appliceringstemperatur:	min. +10°C – luftfuktighet max 80% RF
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Beröringstorr: Ca. 2 timmar Övermålningsbar: 4 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning:	Vatten
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaring:	Svalt, frostfritt och väl försluten
Miljöinformation:	Ta bort mesta möjliga av produkten före rengöring. Flytande rester och tvättvätska skall inte hällas ut i avlopp, utan lämnas till lokal miljöstation.

Dec 2008